

**INATECH**®

Packaging Supplies & Equipment

*It's all about quality!*

# FISA TEHNICA

**MASINA DE  
INFOLIAT  
SEMIAUTOMATA  
EASY WRAP 2000 BW**



INATECH PACKAGING  
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393  
Domnești - Ilfov  
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech.ro

**INATECH**®

Packaging Supplies & Equipment

www.inatech.ro  
www.ifoam.ro  
www.inatech-shop.ro

**PRODUS**

MASINA DE PALETIZAT SEMIAUTOMATA EASY WRAP 2000 BW

**DESCRIERE**

Easy Wrap 2000 BW este o masina de paletizat folosita pentru infoliat paleti, cu masa rotativa. Masina de ambalat este alimentata electric cu o putere energetica de 1.25 Kw. Easy Wrap 2000 BW este echipata cu un carucior motorizat cu rapoarte fixe pentru preintinderea filmului si are o viteza de rotatie de 12 rpm (rotatii pe minut).

Dimensiunea standard a paletilor ce pot fi infoliate este de 1000X1200 mm, inaltimea acestora este de 2200 mm, iar capacitatea maxima este 1200 kg. Cu ajustari optionale se pot infolia paleti cu inaltimea de pana la 3400 mm.

**UTILIZARE**

Easy Wrap 2000 BW este o masina de paletizat folosita pentru infoliat paleti, cu masa rotativa si coloana ce pot fi adaptate fiecarui client in parte in functie de dimensiunile paletilor de ambalat.

**CARACTERISTICI**

- Stabilitate buna a paletului;
- Coloana articulata la baza pentru o instalare usoara si rapida;
- Frana mecanica;
- Alimentata electric;
- Gauri pentru stivuitoare;
- Dispozitiv pentru oprirea de urgenta/resetare in siguranta conform cerintelor CE, la baza masinii;
- Lant de transmisie pentru masa rotativa si transportul foliei stretch;
- Control ecran digital tactil color 7.2" si PLC;
- Blocare/deblocare dispozitiv de franare pentru o agatare usoara a foliei la palet;
- Avertizare acustica cu semnal luminos la ciclul de pornire;
- Inverter pentru o pornire usoara si indexarea opririi mesei rotative;
- Contor ciclu;
- Mod de lucru manual;
- Taiere automata a foliei stretch la finalul ciclului;
- Pre-intinderea foliei este motorizata si setata la 200% cu posibilitatea schimbarii acesteia la 100%, 150% sau 250%

**PANOU  
CONTROL**

Ajustari prin panoul de control:

- Numarul de rotatii de la baza paletului la inceputul/sfarsitul ciclului;
- Numarul de rotatii de la varful paletului;
- Ajustare ascendenta/descendenta viteza carucior;
- Ajustare numar cicluri ascendente/descendente;
- Timp reglabil de indexare a mesei rotative;
- Ajustare intarziere fotocelula.

**SPECIFICATII  
TEHNICE**

CARACTERISTICA	U/M	VALOARE
DIMENSIUNE PALET	mm (L x l)	1200 x 1000
INALTIME MAX PALET	mm	2200
GREUTATE MAX PALET	kg	1200
PUTERE INSTALATA	KW	1,25
DIAMETRU MASA ROTATIVA	mm	1650
GREUTATE NETA A MASINII	kg	600
VITEZA MASA ROTATIVA	rpm	0 - 12
VITEZA DE URCARE/COBORARE A CARUCIORULUI	rpm	1.4 - 4
DIAMETRU EXTERIOR ROLA FILM	mm	280
INALTIME ROLA FILM	mm	500
GROSIME ROLA FILM	my	12 - 35
DIAMETRU INTERIOR ROLA FILM	mm	76
GREUTATE MAXIMA ROLA FILM	kg	16